Vorlage
Deckenhalter hexa
Doppelseitig

Achtung!

Platzieren Sie Ihr Design über der Arbeitsanschrung in dieser Datei.

Exportieren Sie Ihre Datei als PDF mit dem PDF/X-1 a:2001 Profil.

Wichtig: Sie müssen die Arbeitsanschrung aus der Produktionsdatei löschen.

- Laden Sie dieses .PDF bei Ihrer Bestellung hoch.

Sie können eine .JPG als alternative Datein einrichten.

- Stellen Sie sicher, dass der Text in Ihrem Design immer in Konturen / Umriss konvertiert wird.

- Sie sollten Staffeldateien (AI) immer in CMYK formatieren.

Wenn Sie Linien und Strellen verwenden, sollten diese nicht dünner sein dem 0.25 pt. Gleichfeiner müssen mindestens 0.2 pt dick sein.

- Die von uns empfohlene Weiteschriftgröße beträgt 6 pt.
Die Mindestgröße für Text ist 4 pt. Verwenden Sie keine Serifen.

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Farbwerte für Ihr Design ins Kühlen als 280% sei. (Die Prozentsätze Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz addieren sich).

- Verwenden Sie für Helle Schwarz / weiße Schwarz die folgende Skrabbe: C20%, M40%, Y40%, und K10%. Verwenden Sie keine Schwarz / weiße Schwarz nur für größere Bereiche und Text. Es wird nicht empfohlen, dies für Text zu verwenden, der kleiner als 12 pt oder Kleiner ist.

- Das Formatieren mit einer weißen Kontur (Strich) oder Füllung (Füllung) dürf nicht verwendet werden. Es kann zu Problemen führen. Prüfe auf Überdruck in der endgültigen Druckdatei nicht enthalten.

<<<<<<<< Anschnitt / Zugabe
Die Anschnittzone ist der Bereich, der verwendet wo, an dem der Druck außerhalb der Schnittlinie gehen. Stellen Sie sicher, dass der Druck über die Beschnittlinien verläuft, um weiße Ränder zu vermeiden.

Schnittlinie
Die Anschnittzone (oder Anschnittlinie) gibt den Sicherheitsabstand an, an dem Ihre Grafiken / Text / Fotos sicher platziert werden können. Es ist sicherstellen und stellen Sie sicher, dass Ihr Design über diese Linien hinausgeht.

>>>>>>>> Falte Linie
Die Faltlinie zeigt an, wo wir die Druckachen zittern lassen, so dass sie sich leicht falten lassen. Möchten Sie nicht, dass ein Text oder ein Bild über die Fale fällt, vermeiden Sie diese Elemente dann so, dass sie die Faltlinie nicht streichen.

Setzen Sie Ihr Design bis zur roten Linie fort.

Vorlage
Deckenhalter hexa
Doppelseitig

Achtung!

Platzieren Sie Ihr Design über der Arbeitsanleitung in dieser Datei.

Exportieren Sie Ihre Datei als PDF mit dem PDF/X-1a:2001-Profil.

Wichtig: Sie müssen die Arbeitsanleitung aus der Produktbeschreibung löschen.

- Laden Sie dieses .PDF bei Ihrer Bestellung hoch.

- Sie können ernst, dß sie alternative Dateien einreichen.

- Stellen Sie sicher, dass der Text in Ihrem Design immer in Konturen / Umrisse konvertiert wird.

- Sie sollen Vollfarbdaten (k/d) immer in CMYK formatieren.

- Wenn Sie Linien und Streifen verwenden, sollten diese nicht dünner sein dann 0,25 pt. Glattlinien müssen mindestens 0,2 pt dick sein.

- Die von uns empfohlene Mindestschriftgröße beträgt 6 pt. Der Wahl der Schriftart bestimmt auch den Grad der Lesbarkeit.

- Stellen Sie sicher, dass die Farbabdeckung in Ihrem Design nie höher als 280% ist. (Die Prozentsätze Cyan, Magenta, Yellow und Zwart addieren sich).

- Verwenden Sie für reiche Schwarz / sattes Schwarz die folgende Struktur: C:50%, M:40%, Y:40%, und K:100%. Verwenden Sie reiches Schwarz / sattes Schwarz nicht für kleine Texte, Linien oder Formen. Wenn Ihre Vorlagen Text, dies Ist Text zu verwenden, das kleiner als 15 pt. oder dünner ist.

- Dies Formatieren mit einer weißen Kontur (Strich) oder Füllung (Füllung) dürf nicht verwendet werden. Verwenden Sie Overprint. Weiß auf Überdruck ist in der endgültigen Druckdatei nicht verfügbar.

Overprint **Anschnitt / Zugabe**
Das Anschnittbereich gibt den Ausschnittumrand an, an dem der Druck außerhalb der Schnittlinie gelangt. Stellen Sie sicher, dass der Druck über die Beschnittlinien verläuft, um weiße Ränder zu vermeiden.

Overprint **Schnittlinie**
Die Schnittlinie oder Anschnittlinie gibt den Schnittmittelpunkt an, an dem der Ausdruck erfolgt. Vermeiden Sie weiße Ränder auf Ihren Druckarchiven und stellen Sie sicher, dass Ihr Design über diese Linie hinausgeht.

Von Lieferant **Fabricate**
Wenn Sie Fragen haben oder nicht die Druckarchiven öffnen können, es dann ist sich nicht falsch lesen lassen. Möchten Sie nicht, dass ein Text oder ein Bild über die Falz liegt? Positionieren Sie diese Elemente dann so, dass sie die Falzlinie nicht berühren.

Setzen Sie Ihr Design bis zur roten Linie fort.