Vorlage
Weihnachtsblock 3D
30 cm

Achtung!

Platzieren Sie Ihr Design über der Arbeitsanleitung in dieser Datei.

Exportieren Sie Ihre Datei als PDF mit dem PDF/X1-a:2001-Profil.

Wichtig: Sie müssen die Arbeitsanleitung aus der Produktionsdatei löschen.

- Laden Sie dieses .PDF bei Ihrer Bestellung hoch.

- Sie können eine .JPG als alternative Dateien einreichen.

- Stellen Sie sicher, dass der Text in Ihrem Design immer in Konturen / Umrisse konvertiert wird.

- Sie selber Vollflächeboxen (4/0) immer in CMYK formatieren.

- Wenn Sie Linien und Strellen verwenden, sollten diese nicht dünner sein dann 0,25 pt. Gleichfalls müssen mindestens 0,5 pt dick sein.

- Die von uns empfohlene Mindestschriftgröße beträgt 6 pt.
Die Wahl der Schriftart bestimmt auch den Grad der Lesbarkeit.

- Stellen Sie sicher, dass die Farbabdeckung in Ihrem Design nie höher als 280% ist. (Die Prozentsätze Cyan, Magenta, Yellow und Zwart addieren sich).

- Verwenden Sie für tiefes Schwarz / sattes Schwarz die folgende Struktur: C50%; RM0%; Y40%; und K100%. Verwenden Sie tiefes Schwarz / sattes Schwarz nicht für Text oder dünne Linien. Wenn Sie Vollflächeboxen, dies Sie Text zu verwenden, der kleiner als 15 pt oder Kleiner ist.

- Das Formatieren mit einer weißen Kontur ("Stich") oder Füllung ("Füllung") darf niemals auf Überdrucken eingestellt werden. Weiß auf Überdruck ist in der endgültigen Drucksache nicht enthalten.

———— **Anschnitt / Zugabe**
Die Anschnittlinie gibt den Sicherheitsrand an, an dem der Druck außerhalb der Anschnittlinie erfolgt. Wenn Sie Ihr Design in der Druck über die Beschnittlinien verlaufen, um weiße Ränder zu vermeiden.

———— **Schnittlinie**
Die Anschnittlinie (oder Anschnittlinie) gibt den Sicherheitsabstand an, an dem der Ausdruck erfolgt. Vermeiden Sie weiße Ränder auf Ihren Drucksachen und stellen Sie sicher, dass Ihr Design über diese Linien hinausgeht.

— — — **Falte Linie**
Die Falte Linie gibt an, wo die Drucksachen zwischen ihnen lassen, so dass sie sich leicht falten lassen. Machen Sie nicht, dass ein Text oder ein Bild über die Falz läuft! Positionieren Sie diese Elemente dann so, dass sie die Faltlinie nicht erreichen.

Setzen Sie Ihr Design bis zur roten Linie fort.