

Werktekening brochures Carré L - oognieten

Formaat: 21 x 21 cm

Gebruik dit bestand op een aparte laag in jouw opmaakprogramma. Vergeet niet onze werktekening onzichtbaar te maken of te verwijderen bij het opslaan van de uiteindelijke PDF, of de JPG met hoge resolutie.

Afgewerkt formaat: 21 x 21 cm

Dit is het afgewerkte formaat van de bladzijde.

Aan te leveren formaat: 21,6 x 21,6 cm

Afgewerkt formaat inclusief afloop aan alle zijden.

Deze afloopzone moet worden vrijgehouden van belangrijke teksten en afbeeldingen.

Achtergrondafbeeldingen kunnen wel doorlopen tot in deze zone.

Hiermee zorg je ervoor dat jouw print netjes afloopt zonder dat er een witrand ontstaat.

Veilige zone (3 mm)

Blijf met jouw tekst en belangrijke objecten binnen de blauwe lijn. Daarmee voorkom je dat deze deels meegenomen worden bij het snijden van het drukwerk.

LET OP:

Verwijder deze tekst en uitleg uit je ontwerp en voorkom dat de lijnen worden meegeprint.

INFO:

- Check in je ontwerp dien je altijd om te zetten naar contouren/outline, (geen lettertype)
- Kleuren altijd in full color aanleveren (4/0 - 4/4) bestanden maak je volledig op in CMYK (geen pms of rgt kleuren)
- Voorzijde bestand niet een afloop van 3 mm. De achtergrond kan je hier later doorlopen, dit heeft te maken met de minimale snijmarge. Dit zorgt ervoor dat je na het snijden geen witranden ziet en dat de achtergrond aan alle zijden netjes afloopt.
- Wanneer bij afbeeldingen altijd een minimale resolutie van 150 dpi, wij adviseren een resolutie van 300 dpi aan te houden.
- Bij het gebruik van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapoolieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- Betreft de letterspooctaden wij aan om minimaal 6 pt aan te houden. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- De CMYK kleurdekking in je ontwerp moet nooit hoger te zijn dan 280%, dit zijn de percentages van Cyan, Magenta, Yellow en Key (Zwart) samen.
- Gebruik voor deep zwart de volgende opbouw: C50%, M40%, Y00% en K100%. Gebruik diep zwart alleen voor grote vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 10pt of gestruct.
- Opmak met witte contour (strook) of vulling (fill) mag nooit op overdruk (overprint) staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk en dit kan een ongewenst resultaat opleveren.
- De programma's die wij aanraden om de juiste drukwerkbestanden mee te verwerken zijn: Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop
- Zorg dat je bestand als drukbare pdf wordt weggevoerd onder PDF (druk) (PDF/X-1a:2001). De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jagg of tiff (1 laag) aanleveren.
- Lever je bestand aan zonder strijkeken en printmerken (printer's mark).

Aanleveringspecificaties geniet toegiet

- Lever 1 bestand aan met het aantal bestelde pagina's in de gewenste volgorde.
- Dat bestand begin je met de voorpagina (pag. 1). Vervolgens de opmaak die aan de binnenkant van de voorpagina moet komen (pag. 2), indien deze blanco moet blijven is dit een blanco pagina. Dan volgt de eerste pagina van het binnenwerk (pag. 3) en zo ga je door tot de achterpagina van het uiteindelijke magazine.
- Lever de pagina's niet als spreuk of op-inlay aan (geen 2 pagina's naast elkaar)
- Indien het niet lukt om een PDF met meerdere pagina's aan te maken kun je de pagina's separaat uploaden met in de bestandsnaam een duidelijke vermelding van het paginanummer.

Let op:

Elke pagina heeft aan de rugzijde het beeld van de tegenliggende pagina in de snijmarge.













